

D14 装修

(上接D12版)

■ 厨卫空间不宜色彩浓烈

设计技巧

厨卫空间内的马赛克色彩不宜太浓烈和跳跃,否则会感觉压抑。铺设在卫生间的马赛克瓷砖应选择沉静平和的配色,不要有大块的强反差色彩。对卫生间来说,首先应对干、湿两区进行合理划分,然后在卫生间“干区”的墙面采用马赛克拼图,增强墙面的立体感;而“湿区”则根据其使用特性,采用防潮壁纸或防水涂料更好。

简洁家具适合拼花墙

在卧室、客厅、餐厅等区域,马赛克也正成为背景墙装饰的新宠。图案方面,自然、花鸟、动物造型、抽象的艺术造型均可拼贴。应当注意的是,如果选择了大面积拼花的马赛克图案作为造型,那么在家具选择上要尽量简洁明快,以防止视觉上的混乱。

长宽2.5厘米最常见

小贴士

每小块马赛克的尺寸以长宽各2.5厘米较为多见,也有厂家提供长宽为2厘米的尺寸,一联的尺寸通常为长30厘米×宽30厘米;厚度分4毫米或8毫米两种,有的厂家可根据需求定制特殊厚度的马赛克。

厂家指导 瓦工铺贴

消费者假如需要寻求专业帮助的话,销售商可以提供工人,通常5平米起贴,普通的马赛克直拼价格约在每平米130元左右,而复杂的拼图马赛克铺贴价格约在每平米三四百元。对于拼图马赛克,工厂会提供施工图,为节省成本的消费者也可以要求厂家提供上门指导,而由消费者自己的装修工人进行铺贴。



卫生间“干区”的墙面采用马赛克拼图可增强墙面的立体感。

D12、D14版采写/新京报记者 李麒麟 D12、D14版图片为资料图片

铺贴步骤

- 1 基层处理**
预留出大于马赛克厚度3毫米左右,铺贴前应做一次全面的清理工作。
- 2 预铺**
安装前应按照施工安装图预铺,面积较大时结合编号示意图拼接。
- 3 铺贴**
用专用的黏合剂均匀涂抹于基层上,厚度以2毫米为宜。把单联的马赛克按照图纸对齐缝隙,置于刷好的黏合剂上。然后将平整的厚木板垫在马赛克表面上,用橡胶锤均匀敲打,确保粘接牢固。
- 4 勾缝**
待水分适度收干并具初始强度后,用木质或橡胶抹刀将勾缝剂灌入马赛克缝隙里。待勾缝剂填充完成,水分适度收干已具初始强度即可开始进行清理工作。
(自己动手进行铺贴,可以选择直拼的图案,复杂的拼花图案最好让专业人员动手。)

本版指导:王泽洪,闽龙陶瓷总部基地嘉泓马赛克总经理;张灿辉,小石头马赛克总经理。

责编 付娟 图编 高玮 美编 顾乐晓 责校 林锡



红马红木



热烈庆祝红马红木成为建设银行首批优质合作商户,从五月一日起本公司与建行合作推出“**无抵押、无利率贷款购红木家具活动**”,消费者最高可享受36个月20万无息贷款。(活动详情请咨询工厂或各门店)

让每一件家具成为藏品!

- 一流的品牌信誉
- 一流的产品质量
- 一流的生产规模
- 一流的技工团队
- 一流的烘干技术
- 一流的售后服务
- 珍品家具专属订制