在家看“大片”

选择合适的空间，用镀锌铁管包裹线路，根据风格选择吸音材料，在家享受影院视听效果

喜欢追求视听效果的人，喜欢在家安装家庭影院。安装家庭影音系统时，因地制宜不必拘泥空间和形式；实际装修过程中，线路和电源是重点；加入隔音和吸音效果更佳，舒服的软装风格搭配会让在家看电影变得更享受。

客厅做成家庭影院比较方便。 者尼 供图

空间：常见地下室或客厅

一般户型中，影音室会和客厅融合，如果房子有地下室，可以将地下室用来做影音室。在地下室，开发商会安排一个水泵将水排出到下水系统，防止进水，墙壁上也有沥青等防水防潮材料，不会返潮。另外，书房和次卧也可以做成影音室。还可以把书房或次卧与客厅之间的非承重墙打通，增加空间距离，让视听空间更大。

设计师提示：如果装修后再做家庭影院，走线尽量走阴角，再用壁纸遮蔽起来。设备之间的线路，一般塞在电视柜后边，会更美观。

线路：用镀锌铁管包裹

一般在开始水电改造前就要安排视听设备线路的铺装，由布线工与水电工协商安排。布线管道埋在墙壁或地下，然后用水泥封住，管道直径有1.5厘米，里面线路的总横截面不能超过管道横截面的三分之一。

地面埋线后，抹平即可以直接铺地砖。墙面地面里的线路最好使用镀锌铁管包裹。因为水泥砂浆铺好后，有一个膨胀过程，使用PVC塑料管有可能变形。如果线路出现短路或其他问题，很难从变形的PVC管道中抽离出来。使用镀锌铁管，可以抵抗住水泥砂浆膨胀的压力，后期电路出现问题，容易解决。

提示：如果铺的是地板，电线走地下后最好用水泥把地面抹平，或做自流平。地面不平，铺上地板后，踩上去容易响，而且影响使用寿命。

根据风格选择吸音材料

对音响效果要求高的顾客，一般会要求增加隔音和吸音效果。常见的吸音材料有吸音棉和吸音板，吸音棉可以通过色彩和几何形状的变化勾勒出不同的软装风格；吸音板可以根据房屋装修风格选择花纹。在装修设计时，消费者可以根据房屋风格和个人喜好将不同的吸音材料搭配起来。例如木质凹凸隔音板适合挑空高的房间，适合做成现代简约风格。

如果担心影音系统对周围邻居造成影响，可以加隔音板。隔音墙石膏板四周都要加，会减少4厘米的空间，一般大户型或别墅才会使用。

提示：石膏板大概一平米120—180元左右。为了隔音效果更好，通常也要加隔音门，一个十几平米的房间大概花两万元左右。

投影仪：位置要正确

投影仪的尺寸对空间跨度有要求，投影仪到投影布的距离一般不小于2.8米。高度没有特别要求。

投影仪的空间位置一般有两种：一种是在吊顶打一个膨胀螺栓，将投影仪打在吊顶上，但是吊顶不能移动；二是跨度比较大的空间，沙发后面放搁板，投影仪在使用时可放置在搁板上面，不需要时可以收起来。

提示：投影仪对离顶面的距离要求较高。一般距离顶面10厘米。如果太低，投射不到幕布所在墙的中心位置。确定投影仪高度的方法是：必须使投影仪的投射灯光能够对准幕布墙的对角线中心位置，这样出来的成像才不歪不斜。

（下转D13版）

责编 付娟 图编 高玮 美编 李腾飞 责校 郭利琴